

FLEXI-TILE PVC KLIICKFLIESE OPEN

14 mm Open | Interlocking Tile

Offene PVC Klickfliese für Gewerbe, Nassbereiche und Freizeit

Leitet Flüssigkeiten ab, bietet sicheren Stand und lässt sich schnell ohne Klebstoff verlegen.

MATERIAL


PVC

STÄRKE

14 mm

GEWICHT

2,25 kg




Zum Produkt

Produktvorteile

- Für Nass-, Außen- und Arbeitsbereiche mit regelmäßigem Flüssigkeitsanfall entwickelt
- Offene Drainagestruktur führt überschüssige Flüssigkeiten schnell ab
- Rutschhemmung R10 / DS für sicheren Stand in anspruchsvollen Bereichen
- Pflegeleicht, wartungsfreundlich und bei sachgemäßer Wartung langlebig (bis zu 20 Jahre).
- Innen und außen einsetzbar; einfache, klebstofffreie Klick-Installation
- Wartungsarm, 100 % recycelbar und gegen die meisten Chemikalien beständig
- Brandschutzklasse Bfl-S1 und REACH-konform




Drainagestruktur




Unterseite


Erhältliche Farben:



Grau



Schwarz



Gelb



LANDWEHR
SYSTEME GMBH

FLEXI | TILE
The Original Interlocking Tile

Landwehr Systeme GmbH
Wilhelmstraße 74, 32257 Bünde
www.landwehr-bodensysteme.de
Tel.: +49 (0) 5223 49 233 00
E-Mail: info@landwehr-bodensysteme.de

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

Flexi-Tile PVC Klickfliese Open 14 mm

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Norm
Material	Polyvinylchlorid (PVC)	
Gewicht	2,25 kg / Fliese (+/- 50 g)	
Abmessungen	490 x 490 mm	
Dicke	14 mm (+/- 0,2 mm)	BS EN 428
Fleckenbeständigkeit	✓	BS EN 423
Stuhlrollenversuch	✓	BS EN 425
Rechtwinkligkeit & Geradheit	< 0,05	BS EN 427
Abriebfestigkeit (Verschleißgruppe)	T	BS EN 660-2
Klasse 34 - Handelsgewerbe/sehr schwer	✓	BS EN 649
Klasse 43 - Leichtindustrie / sehr schwer	✓	BS EN 649
B02 Lichtechtheit	> 7	BS EN 20105
Resteindruck (mm)	≤ 0,10	BS EN 433
Trittschallminderung (dB)	16	BS EN ISO 140-8
Dimensionsstabilität (%)	0,11	BS EN 434
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung (mm)	0,15	BS EN 434
Europäischer Baumaterial-Standard	✓	BS EN 14041
Klassifizierung des Brandverhaltens	Bfl-S1	BS EN 13501
Formaldehyd-Gehalt	E1 (CWFT)	BS EN 14184
Thermischer Widerstand (m² K/W)	0,03807	BS EN 12667
Elektrischer Widerstand (Ohm)	≤ 10 ¹⁴ Ω	EN 1081
Elektrostatishes Verhalten (kV)	< 2,0	BS EN 1815
Rutschhemmung	DS / R10	BS EN 13893 / DIN 51130
Mechanische Beständigkeit	17 N/mm²	DIN 53516
REACH-konform	✓	EC 19072006
Härte	92	Shore A

Vorteile



Leitet
Flüssigkeiten ab



Anti-Rutsch-
Eigenschaften



Umweltfreundlich



Innen- und
Außenbereiche



Schützt



Wartungsarm



Reduziert Staub
und Schmutz



Einfache DIY-
Installation



Beständig gegen die
meisten Chemikalien

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für mehr Informationen kontaktieren Sie uns.

