

# LS Floor LooseLay by Tajima

## Produktbeschreibung nach EN 649

Beschreibung	Standard	Technische Daten
Gesamtdicke	EN-428	5 mm
Dicke der Nutzschicht	EN-429	0,7 mm
Flächengewicht	EN-430	8 kg / m <sup>2</sup>
Formate	EN-427	200 x 1.000 mm 500 x 500 mm

## Klassifizierung

Europäische Klassifizierung	EN-685	Klasse 34-43
Brandverhalten	EN-13501-1	B <sub>fl</sub> -S1
Begehauftragung	EN-1815	< 2 kV
Rutschhemmung	DIN 51130 / BGR 181	R10

## Technische Eigenschaften

Verschleißverhalten	EN-660-1	< 0,08 mm
Dimensionsstabilität	EN-434	≤ 0,25%
Stuhlrollenbeanspruchung	EN-425	Geeignet
Trittschallverbesserung	EN-ISO-140-8	12 dB
Resteindruck	EN-433	< 0,07 mm
Fußbodenheizung		Geeignet (bis 28°C)
Lichtehtheit	EN-20105 – B02	≥ 6
Glasfaserverstärkt		Ja
Oberflächenvergütung		PU

## CE Kennzeichnung



EN-14041

