

TECHNISCHES DATENBLATT

NowoClean Algicide 50 %

Produktbeschreibung

NowoClean Algicide 50 % ist ein flüssiges Reinigungskonzentrat, für alle mineralischen Oberflächen wie z.B. Fassaden, Ziegeldächer, Stein- und Betonfussböden auf Terrassen und Gehwegen sowie alle Arten von Fliesen und Steinzeug. Durch seine einzigartige Zusammensetzung entfaltet NowoClean Algicide 50 % eine tiefenwirksame, chemische Reinigungskraft gegen alle Arten von Verschmutzungen inkl. fettige und ölige Flecken.

Highlights und Eigenschaften

- Entfernt effektiv Schmutz auf mineralischen Oberflächen
- Sowohl für die manuelle als auch für die mechanische Reinigung

Anwendung

Universell einsetzbar für die manuelle wie auch für die maschinelle Reinigung. Achten Sie darauf, dass die Oberfläche vor der Behandlung möglichst trocken ist.

Wo unbehandelter Boden an die behandelte Fläche angrenzt, muss eine undurchlässige Bodenabdeckung verwendet werden, um eine Kontamination zu verhindern.

Bei einfachen Verschmutzungen wird NowoClean Algicide 50 % im Verhältnis 1:50 mit Wasser verdünnt und die Flächen mit einem kräftigen Besen oder einer langstieligen Bürste intensiv gereinigt. Danach wird mit viel Wasser abgespült. In schweren Fällen von Verunreinigung kann NowoClean Algicide 50 % unverdünnt aufgetragen werden. Man lässt ein paar Minuten einwirken, und bearbeitet dann erst die Fläche mit Besen, Bürste oder Hochdruckreiniger. **Ergiebigkeit:** 100-250 ml/m² per Liter in verdünnter Form 1:50.

Empfehlung:

Führen Sie vor der Anwendung stets einen kleinen Test durch, um die Verträglichkeit des Produktes mit der Oberfläche zu gewährleisten. Sollte nicht auf Solarzellen ohne vorheriger Prüfung verwendet werden. Nicht für den Einsatz in der Nähe von Fischteichen o.ä. geeignet!



COATING THE FUTURE



Technische daten

Arbeitstemperatur:	Ab 5°C bis 35°C und höchst. 85% relative Luftfeuchtigkeit
Verpackung:	25 ltr./200 ltr./1000 ltr.
Reinigung:	Arbeitsgeräte nach dem Gebrauch mit Wasser abspülen
Konsistenz:	Flüssiger Allzweckreiniger
Farbe:	Farblos
Geruch:	Leicht seifig
PH-Wert:	Ca. 8,0
Verdünnung:	Je nach Verschmutzung unverdünnt bis 1:50 mit Wasser
Aufbewahrung:	Frostfrei und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
Sicherheit:	Beim Gebrauch Schutzhandschuhe und Schutzbrille tragen
Umwelt:	Darf nicht in die Kanalisation, Fisch- und Zierteiche oder Regenwasserrückhaltesysteme für die Bewässerung gelangen. Reste müssen auf einer Deponie abgegeben werden

Laden Sie das neueste Sicherheitsdatenblatt unter www.nowocoat.com für weitere Informationen herunter.

Dieses technische Datenblatt (TDS) wurde auf Basis unserer langjährigen Erfahrung und des neuesten Know-how in diesem Bereich zusammengestellt. Es ist die Absicht, Handwerker bei der Auswahl der richtigen Materialien und ihrer vorschriftsmässigen Verwendung zu unterstützen. Die in diesem TDS enthaltenen Informationen stellen keine Garantie dar und befreien die Nutzer nicht von der Verantwortung, das Material und seine Eignung für den vorgesehenen Gebrauch zu überprüfen. Alle neuen Versionen ersetzen die bisherigen TDS-Versionen. Zuletzt aktualisiert am 25.06.2025.

COATING THE FUTURE

